

No.	項目名	頁
31	塗油	1 / 2

H・B	国・輸	品種	コード		文言		実数	注記
			A・N	桁数	A・N	桁数		
	○	熱延・冷延薄板・亜鉛鉄板	A	1				
	○	ブリキ	A	1				
	○	鋼管	A	1				

【熱延・冷延薄板・亜鉛鉄板】

内 容

防錆油の塗り方に関して指定する項目である。

記入要領

コードは該当コードを記入する。

コード体系

塗り方	コード
無塗油	X
極軽塗油	T
軽塗油(Lightly Oiled)	L
普通塗油(Normal Oiled)	N
重塗油(Heavy Oiled)	H
超重塗油	S
その他	Z

備 考

○塗油膜量の多寡は以下の規定による。

超重塗油> 重塗油> 普通塗油> 軽塗油> 極軽塗油

【ブリキ】

内 容

防錆油の種類を指定する項目である。

記入要領

コードは該当コードを記入する。

コード体系

油の種類	コード
C S O (Cotton Seed Oil)	C
D O S (Di-Octyl Sebacate)	D
D O S A	A
C S O またはD O S	F
C S O またはD O S A	G
A T B C	T
その他	Z

【鋼 管】

内 容

防錆油の塗油部所を指定する項目である。

記入要領

コードは該当コードを記入する。

コード体系

塗油部所	コード
指定なし	ブランク
内面のみ	N
外面のみ	G
内外面	R
その他	Z
不可	X
マーキング部のみ	M

運 用

注文書上に独立項目として設定する場合は上記の通りとする。